

## セパレートオイル B

(煉瓦、陶磁器用離型剤)

セパレートオイル B は、精製ベースオイル及び、各種添加剤の作用により美しい製品表面に仕上げます。また、長年にわたる実用テストを経て商品化された離型剤で耐火煉瓦・陶磁器の成型用として使用され好評を博しています。

### ◎ 特長

1. 表面美観向上及び、離型性能に優れ成型作業性が向上します。
2. 目的用途に応じ灯油、マシン油などで希釈使用できます。
3. 自動噴霧器による使用が容易です。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

### ◎ 用途

1. 耐火煉瓦・特殊陶磁器
2. 瓦・特殊タイル

### ◎ 使用例及び、使用上の注意

セパレートオイル B に対する灯油の比率は次の通りです。

(\*B とは、セパレートオイル B を示します。)

希釈比率	用途例
希釈なし (ストレート使用)	中空構造の粘土質煉瓦
B : 灯油 = 1 : 1	同 上
B : 灯油 = 1 : 2	含水率 13 % 以上の粘土質原料・複雑構造耐火物・特殊磁器・特殊タイル
B : 灯油 = 1 : 3	含水率 4 ~ 12 % 程度の粘土質原料・複雑構造耐火物・特殊磁器・特殊タイル
B : 灯油 = 1 : 4 ~ 6	瓦・スレート
B : 灯油 = 1 : 6 以上	スレートの成型

\*上記の表は、使用例です。実際の希釈倍率は、サンプルなどでご確認下さい。

### ◎ 荷 姿            200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>