

セパレートオイルCE - 10

(工事用離型剤、プラント・ミキサー用付着防止剤)

セパレートオイルCE - 10は、型枠のケレンを容易にするため、油膜強化した離型剤です。硬化不良現象を抑え、成型物の表面はコンクリート特有の色相で均一性が有り光沢のある表面に仕上がるように開発した離型剤です。

◎ 特長

1. 離型性が優れています。
2. 製品面のつやと気泡の少ない製品をつくれます。
3. 硬化不良現象を抑え、型枠への微粉（ノロ）の付着を防ぎます。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

◎ 用途

1. 広範囲の土木・建築現場の工事
2. プラント・ミキサーなどの付着防止剤

◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

◎ 塗布面積 20～30 m²/L

◎ 荷 姿 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>