

セパレートオイルVH - 1 E

(一般コンクリート二次製品用離型剤)

セパレートオイルVH - 1 Eは、コンクリート二次製品に求められる表面美観を重視し開発されたコンクリート離型剤です。

◎ 特長

1. 美しい光沢を持ち、離型性が優れています。
2. 製品面のつやと気泡の少ない製品をつくります。
3. 型枠への微粉（ノロ）の付着が少ない。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

◎ 用途

1. 高・中コンクリート二次製品
2. 普通コンクリート二次製品

◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

◎ 塗布面積 20～30 m²/L

◎ 荷 姿 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>

セパレートオイルVH - 1G

(一般コンクリート二次製品用離型剤)

セパレートオイルVH-1Gは、コンクリート二次製品に求められる表面美観を重視し、油膜強化したタイプのコンクリート離型剤です。

◎ 特長

1. 離型性が優れています。
2. 美しい光沢を持ち、気泡の少ない製品をつくります。
3. 型枠への微粉（ノロ）の付着が少ない。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

◎ 用途

1. 高・中コンクリート二次製品製造に適しています。
2. 普通コンクリート二次製品製造に適しています。

◎ 使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業して下さい。
3. 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

◎ 塗布面積 20～30 m²/L

◎ 荷 姿 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

北九州市若松区藤ノ木 3-2-39

TEL : 093-791-3233

FAX : 093-791-2231

URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>