

# セパレートオイル B (煉瓦、陶磁器、セラミックス用離型剤)

・セパレートオイルBは、精製ベースオイル及び、各種添加剤の作用により美しい製品表面に仕上げます。また、長年にわたる実用テストを経て商品化された離型剤で耐火煉瓦・陶磁器の成型用として使用され好評を博しています。

## 特長

1. 表面美観向上及び、離型性能に優れ成型作業性が向上します。
2. 目的用途に応じ灯油、マシン油などで希釈使用できます。
3. 自動噴霧器による使用が容易です。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

## 用途

1. 耐火煉瓦・特殊陶磁器
2. 瓦・特殊タイル

## 使用例

希釈比率 (B：灯油)	使用例
希釈なし	中空構造の粘土質煉瓦
1：1	同上
1：2	含水率13%以上の粘度質原料・複雑構造耐火物・特殊磁器・特殊タイル
1：3	含水率4~12%程度の粘土質原料・複雑構造耐火物・特殊磁器・特殊タイル
1：4-6	瓦・スレート
1：6以上	スレートの成型

※実際の希釈倍率は、サンプル等でご確認ください。

## 塗布面積

- ・ 20~30 m<sup>2</sup>/L

## 注意事項

- ・ 保護具の利用をお願いいたします。
- ・ 詳細はSDSをご参照ください。

## 日吉化学工業株式会社

〒808-0074 福岡県北九州市若松区藤ノ木3-2-39  
TEL：093-791-3233 FAX：093-791-2231  
URL：<http://www.hiyoshi-chem.com>