

セパレートオイル CM - 10 シリーズ (水溶性離型剤)

・ コンクリート二次製品・建築・土木業界に於ける昨今の安全性・経済性へのニーズの高まりに応えるべく開発した従来の油性離型剤に代わる画期的製品です。

特長

1. 美しい光沢を持ち、気泡（ピンホール）の少ない製品を作ります。
2. 型枠への部分の付着を極力抑え、ケレンを容易にします。
(従来の水溶性に比べ、ケレンが容易です)
3. 普通、高流動コンクリート等あらゆるタイプの練り方にも対応します。
4. 水希釈タイプなので、油性に比べ製造環境を改善させ、コストを削減します。

使用法及び希釈倍率

1. 原液に規定量の水を徐々に注ぎながらゆっくり攪拌し、調製してください。
 2. 希釈倍率は、5~10 倍（油：1に対し、水：4~9）をおすすめしております。
(サンプル等で最適な配合をご確認ください)
 3. 乳液が分離するため、1 日2 回くらい軽く攪拌してください。
- ※その他注意事項はサンプルと共に配布致します、作業手順書をご参照ください。

シリーズ一覧

- ・ CM-10UB
- ・ CM-10UBK
- ・ CM-10UBA

※詳細はお問い合わせのほどお願いいたします。

荷姿

- ・ 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

〒808-0074 福岡県北九州市若松区藤ノ木3-2-39
TEL : 093-791-3233 FAX : 093-791-2231
URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>