

セパレートオイル CM - 1500 (合板パネル専用水溶性離型剤)

- ・ 精製鉱油をベースに界面活性剤及び、油性向上剤を配合した合板パネル専用の土木建築工事用型枠離型剤です。

特長

1. 美しい光沢を持ち、気泡（ピンホール）の少ない製品を作ります。
2. 合板パネル表面に浸透し、強固な油膜を形成するため、脱型が容易です。
3. 水希釈タイプなので、油性に比べ製造環境を改善させ、コストを削減します。

使用法及び希釈倍率

1. 原液に規定量の水を徐々に注ぎながらゆっくり攪拌し、調整してください。
2. 希釈倍率は以下をご参照ください。
 - ✓ 土木建築用5 倍（油：水＝1：4）から10 倍（油：水＝1：9）
 - ✓ モルタル仕上げ：8 倍（油：水＝1：7）から15 倍（油：水＝1：14）
（サンプル等で最適な配合をご確認ください。）
3. 乳液が分離するため、1 日2 回くらい軽く攪拌してください。

注意事項

- ・ 保護具の利用をお願いいたします。
- ・ 詳細はSDSをご参照ください。

荷姿

- ・ 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

〒808-0074 福岡県北九州市若松区藤ノ木3-2-39
TEL : 093-791-3233 FAX : 093-791-2231
URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>