

セパレートオイル H I (油性向上汎用タイプ)

- セパレートオイルH Iは、油性向上させた汎用タイプのコンクリート二次製品用離型剤です。特に型枠面への微粉の付着を抑え、作業性の向上とコンクリート製品面の美観向上を目的とした油剤です。

特 長

1. 生コンの初期硬化を阻害することなく良好な離型性能を発揮します。
2. 製品面のつやと気泡の少ない製品をつくれます。
3. 小型から大型製品まで使用でき、各種混和剤にも対応可能です。
4. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

用 途

1. コンクリート二次製品全般
2. 間知ブロックの本体、面板

使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業してください。
3. 詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。

塗布面積

- 20～30 m²/L

荷 姿

- 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

〒808-0074 福岡県北九州市若松区藤ノ木3-2-39
TEL : 093-791-3233 FAX : 093-791-2231
URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>