

セパレートオイル S T - T K (消波ブロック・ケーソン用離型剤)

- ・セパレートオイルS T - T Kは、型枠のケレンを容易にするため、離型性を重視し、均一で光沢のある表面の成型物に仕上がることを目的として開発した離型剤です。

特長

1. 離型性が優れています。
2. 美しい光沢を持ち、気泡の少ない製品をつくれます。
3. 型枠への微粉の付着が少なく、ケレンが容易です。
4. 防錆性に優れています。
5. 有害物質を含まず、安全性に優れています。

用途

1. 消波ブロック・ケーソンなどのマリンコンクリート
2. 広範囲の土木・建築現場の工事
3. 産業廃棄物運搬車両荷台の付着防止

使用方法及び使用上の注意

1. 塗布が過剰とならないよう、スプレーなどで均一に塗布してください。
2. 塗布する場合には油のミストを吸入しないようマスクや手袋等の保護具を装着して作業してください。
3. 詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。

塗布面積

- ・ 20～30 m²/L

荷姿

- ・ 200 L ドラム、18 L 缶

日吉化学工業株式会社

〒808-0074 福岡県北九州市若松区藤ノ木3-2-39
TEL : 093-791-3233 FAX : 093-791-2231
URL : <http://www.hiyoshi-chem.com>